

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 120V



SRT3000RMXLA

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
--------------	---

Principal

Main input voltage	120 V AC 1 fase
Input connection	NEMA L5-30P
Input frequency	40-70 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V 1 fase
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	3000 VA
Output connection	8 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Menos que 2%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC152

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementario

Battery type	Lead-acid internal included
Emergency power off	Sí
Free slot	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Serial port USB port

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Surge energy rating	340 J
Number of rack unit	2U
Cable length	2,4 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	85 mm
Width	432 mm
Depth	635 mm
Product weight	31,3 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Con montaje en bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Horizontal
Mounting mode	Con montaje en bastidor with kit sold separately
Provided equipment	DC con software CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB Tarjeta de garantía
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Entorno

Product certification	ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	805 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Battery voltage	96 V
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 años
Battery charging power	151 W nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23,6 cm
Paquete 1 Ancho	34,3 cm
Paquete 1 Longitud	9,7 cm
Peso del empaque (Lbs)	39,92 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24 Batería 36 Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
---------------------	--

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	8 007 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	482 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	5 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	7 514 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

 Eficacia energética	
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	65
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
Etiqueta WEEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

