

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS de APC, 3000 VA, pantalla LCD, para rack 2 U, 120 V, con SmartConnect

SMT3000RM2UC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
--------------	---

Principal

Main input voltage	120 V AC 1 fase
Other input voltage	110 V 125 V
Input connection	NEMA L5-30P
Efficiency at full load	75...154 V ajustable 82...144 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V CA 1 fase
Other output voltage	110 V 125 V
Rated power in W	2700 W
Rated power in VA	2880 VA
Output connection	6 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
Harmonic distortion	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	2880 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Línea interactiva
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	RBC43

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Opcionales

Battery type	Lead-acid internal included
--------------	-----------------------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Control panel	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Free slot	1
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot
Communication port support	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Software package	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Surge energy rating	459 J
Number of rack unit	2U
Cable length	2.4 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	86 mm
Width	432 mm
Depth	683 mm
Product weight	44.28 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Con montaje en bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Con montaje en bastidor with included kit
Provided equipment	CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Rieles de apoyo para Rack-mount Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))

Ambiente

Product certification	cULus ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Equipment protection policy	De por vida: \$150.000

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...15240 m
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	348 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3...5 año(s)
Battery charging power	172 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	25.4 cm
Paquete 1 Ancho	98 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Peso del empaque (Lbs)	51.7 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36 UPS 24 Batería
---------------------	-------------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2 356 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 715 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	20 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	615 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	5 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	58
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	NA



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative



